



REV.	PART No.	PART NAME	MATERIAL	TYPE	Q'TY	REMARKS
	100	ミラー	AC		1	
	200	ゴム枠	PVC		1	
	201	有機溶剤	CH2C12		1	
	300	裏板	PVC		1	
	400	ミラー部取付け金具	AL		1	
(A)	401	M6×12 ナベネジ	S		4	
(A)	402	M6 スプリングワッシャー	S		5	
(A)	403	M6 六角ナット	S		4	
(A)	404	M8×20 六角ボルト	S		1	
(A)	405	M8 菊座金	S		1	
	500	取付け金具B	S		1	
	501	ボール金具	S		1	
	502	ステンペルト	SUS		2	
(A)	503	止め金具	SUS		2	
(A)	504	M8×16 六角ボルト	S		1	
	505	丸中柱(J)黒 25φ 1.6	PE		1	

REV. SYM.	DATE	DESCRIPTION	DWG.	CHKD.	APRD.
(B)	May-23-05	参考重量記載追加	Y. IWATA	H. TAKEDA	T. TAMURA
(A)	Jan-25-02	公差基準及び400~405, 500~503の追加	I. MOCHIDUKI	Y. KOHARA	Y. KOYAMA

TITLE フォーク出口用ミラー (B55KP)			PROJECTION 	SCALE A3 1:4	DIM mm
CUSTOMER	DWG. M. KEMMOCHI Oct-09-96	ASS. WEIGHT (1.6kg)(B)	Komy®		REV. SYM. B
	CHKD. Y. KOYAMA Oct-09-96		DRW. No. B55KP		
	APRD. Y. KOMIYAMA Oct-09-96				